

ALFA 400 M

Цеховая сварочная машина для сварки сегментных **отводов** (до Ø 400 мм), **Y-образных фитингов**, **тройников** и **крестовин** (до Ø 315 мм) с помощью специальных зажимов.
Машина **ALFA 400 M** может приваривать в стык различные литые или специальные фитинги для получения определенного изделия. Машина состоит из:

Стол центратора с каретками и гидравлическим приводом; **панель управления** с автоматизированной системой управления **Easy Life**, благодаря которой весь цикл стыковой сварки машина выполняет автоматически с минимальным участием оператора при вводе параметров сварки; система оснащена встроенной функцией протоколирования с внутренней памятью. Протоколы сварки загружаются на компьютер через серийный порт (или через адаптер USB) с помощью программного обеспечения. Портативный принтер также может быть подсоединен к машине для оперативной печати протоколов сварки. **Нагреватель** с новой системой горизонтального скольжения и автоматической подачей и удалением во время сварочного цикла. **Электрический торцеватель** с системой скольжения для обработки торцов сегментов перед сваркой оснащен микровыключателем. **Верхний цилиндр** используется для сварки труб с большой площадью сечения торца.
Машина выпускается в модификациях: 230 В и 400 В.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Сварочная машина в комплекте:
- панель управления;
- нагреватель;
- торцеватель;
- верхний цилиндр;
- набор инструментов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Зажимы отводов до Ø 400; вкладыши Ø 110 - Ø 355 мм;
- Зажимы Y до Ø 315; вкладыши Ø 110 - Ø 280 мм;
- Зажимы тройников/крестовин Ø 315;
вкладыши Ø 110 - 280 мм;
- Прав. или лев. спец. зажим Ø 400 мм с вклад. Ø 315 мм;
- Вкладыши прав. или лев. спец. зажима Ø 110 - Ø 355 мм;
- Зажим для фланцев.

Диаметр труб:	
ОТВОДЫ 	110 ÷ 400 мм 0 ÷ 60°
Y-ОБРАЗНЫЕ 	110 ÷ 315 мм 45° ÷ 60°
ТРОЙНИКИ 	110 ÷ 315 мм
КРЕСТОВИНЫ 	110 ÷ 315 мм
Материалы	ПЭ, ПП

Питание	**230 В** Однофазное	**400 В** 3F + N +PE
Сумм. потреб. мощность	**7360 Вт**	**7360 Вт**
Рабочая температура	180 ÷ 280°C	
Темп. окружающей среды	-5 ÷ +40°C	
РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)		
Центратор	1490 x 2020 x 1700 мм	
МАССА		
Центратор	647,00 кг	