SIGMA 400 PRO - SIGMA 630 PRO-SIGMA 1200 PRO

SIGMA PRO — электрические ленточно-отрезные станки для работы в цехе, применяются для резки пластмассовых труб.
Ленточно-отрезные станки **SIGMA PRO** предназначены для резки труб под разнообразными углами (до 67,5˚), что делает их оптимальным средством подготовки отрезков труб для изготовления специализированных фитингов (колен, Y-образных, T-образных и крестообразных фитингов) при помощи машин для изготовления фитингов серии ALFA.
Специальное устройство позволяет зажимать отрезки труб, сваренные под прямым углом, и обрезать угол сочленения перед 2-ой стадией сварки (при изготовлении T-образных и крестообразных фитингов).
Передвигающаяся по направляющим пильная рама с ручным управлением снабжена шариковыми подшипниками скольжения; пульт управления расположен на безопасном расстоянии от режущей ленты, поэтому подготовка к работе и резка труб не представляют трудностей и абсолютно безопасны.
Ленточно-отрезные станки SIGMA PRO могут использоваться также для резки полимерных плёнок с помощью специального набора, поставляемого по заказу. Набор включает в себя легко устанавливаемый плоский верстак и регулируемое направляющее устройство для полимерной плёнки. Режущая лента может быть развёрнута на 90˚ относительно пильной рамы, и, таким образом, станок может осуществлять резку полимерной плёнки по всей длине.
Специальные вспомогательные устройства облегчают нагрузку на режущую ленту во время работы и позволяют свести к минимуму необходимость в техническом обслуживании станка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- **Ленточно-отрезной станок** в комплекте со **специальным устройством для фиксации отрезков труб, сваренных под прямым углом,** и **запасной режущей лентой.**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ

- **Набор для резки полимерной плёнки (вспомогательный верстак и направляющее устройство для плёнки).**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SIGMA 400 PRO	SIGMA 630 PRO
Диаметр обраб. труб	до 400 мм	до 630 мм
Ширина обраб. плёнки	980 мм **(*)**	1350 мм **(*)**
Макс. угол резки	67,5˚	
Питание	400 В, Трёхфазное+N, 50 - 60 Гц	
Макс. потреб. мощность	750 Вт	1500 Вт
Макс. общие размеры (Д x Ш x В)	2980 x 2650 x 2980 мм	4350 x 3460 x 2600 мм
Режущая лента	ширина = 16 мм толщина = 0,5 мм длина = 4600 мм	ширина = 25 мм толщина = 0,6 мм
Масса	640 кг	640 кг

	SIGMA 1200 PRO
Диаметр обраб. труб	до 1200 мм
Макс. угол резки	67,5˚

(*) Расстояние между режущей лентой и пильной рамой. Если режущая лента развёрнута на 90˚ по отношению к пильной раме, ширина отрезаемой плёнки с внешней (относительно режущей ленты) стороны не ограничена.



SIGMA 400 PRO





Специальное зажимное устройство



Пульт управления станком





Конфигурация для резки полимерных плёнок